DIE GANZE WELT DER HOLZBEARBEITUNG

KÖGL

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN
MASCHINEN • WERKZEUGE • ZUBEHÖR

87437 Kempten-Leubas • Schmid-von-Leubas-Str. 32a
Telefon (08 31) 57 07 112 • Telefax (08 31) 57 07 115
www.koegl-maschinen.de • info@ koegl-maschinen.de

BERATUNG

PLANUNG

LIEFERUNG

SERVICE

ERSATZTEILE

cleancraft®

17/18

# AKTIONSANGEBOTE HERBST/WINTER

## REINIGUNGSTECHNIK

GÜLTIG AB 01.09.2017

# Serie HDR-K – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe mit Aluminiumkopf und Edelstahl-KolbenPraktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

**HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:**

- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fließen, Wänden und anderen großen Oberflächen

**HDR-K 39-12:**
- **Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise**
- **Leicht und einfach zu tragen und zu lagern**
- **Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter**
- **Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger**

**HDR-K 44-13:**
- **Schaumsprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank**
- **Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger**

**HDR-K 48-15:**
- **Das Einstiegsmodell**

**HDR-K 51-16:**
- **Leicht zu transportieren durch kompakte Größe**
- **3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben**

Qualität Made in Europe

**› Zubehör**

Fahrwagen

Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch

Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch

**HDR-K 39-12**
statt € 99,00 zzgl. MwSt.
**95,-**
**€ 113,05 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7101391**

**HDR-K 44-13**
statt € 185,00 zzgl. MwSt.
**179,-**
**€ 213,01 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7101441**

**HDR-K 48-15**
statt € 325,00 zzgl. MwSt.
**299,-**
**€ 355,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7101481**

**Neu**

**HDR-K 51-16**
statt € 475,00 zzgl. MwSt.
**459,-**
**546,21 € inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7102511**

***Lieferumfang HDR-K 39-12:***
› Handspritzpistole, Strahlrohr, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter, Flächenreiniger, 5 m Hochdruckschlauch, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter

***Lieferumfang HDR-K 44-13:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Schaumsprühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmitteltank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff, 6 m Hochdruckschlauch

***Lieferumfang HDR-K 48-15:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmitteltank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff, 8 m Hochdruckschlauch

***Lieferumfang HDR-K 51-16:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, 8 m Hochdruckschlauch

| Technische Daten | HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 | HDR-K 48-15 | HDR-K 51-16 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 80 bar | 100 bar | 125 bar | 150 bar |
| Maximaler Druck | 120 bar | 135 bar | 150 bar | 160 bar |
| Fördermenge maximal | 390 l/h | 440 l/h | 480 l/h | 510 l/h |
| Maximale Zulauftemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 60 °C |
| Anschlusskabellänge | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1 | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 2,9 kW |
| Motordrehzahl | 3.400 $min^{-1}$ | 3.400 $min^{-1}$ | 2.800 $min^{-1}$ | 2.800 $min^{-1}$ |
| Elektrischer Anschluss | 220 – 240 V ~50-60 Hz | 220 – 240 V ~50-60 Hz | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Hochdruckschlauch Länge | 5 m | 6 m | 8 m | 8 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 240 x 650 mm | 420 x 340 x 870 mm | 420 x 360 x 930 mm | 460 x 280 x 260 mm |
| Gewicht | 5,9 kg | 12,9 kg | 22,5 kg | 18,4 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HDR-K 51-16:** Neu

- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Mit Kabelhalterung

**HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:**

- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- HDR-K 54-16 mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben
- 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des Drucks über Manometer

**Info & Video**

**HDR-K 54-16:**
› Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

**HDR-K 60-13:**
› Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

**HDR-K 77-18:**
› Leistungsstark im Dauerbetrieb

**HDR-K 90-20:**
› Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
› Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab
› Leistungsstark im Dauerbetrieb

Qualität Made in Europe

**HDR-K 54-16**
statt € 695,00 zzgl. MwSt.
**669,-**
**€ 796,11 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7102541**

Qualität Made in Europe

**HDR-K 60-13**
statt € 799,99 zzgl. MwSt.
**769,-**
**€ 915,11 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7102601**

Qualität Made in Europe

**HDR-K 77-18**
statt € 1.045,00 zzgl. MwSt.
**999,-**
**€ 1.188,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7102771**

Qualität Made in Europe

**HDR-K 90-20**
statt € 1.369,00 zzgl. MwSt.
**1.299,-**
**€ 1.545,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7102902**

***Lieferumfang HDR-K 54-16:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, integrierter Reinigungsmitteltank, integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff, 15 m Hochdruckschlauch

***Lieferumfang HDR-K 60-13:***
› Handspritzpistole, Hochdruck-lanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, integrierter Reinigungsmitteltank, integrierte, Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch

***Lieferumfang HDR-K 77-18:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, integrierter Reinigungsmitteltank, integrierte Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch

***Lieferumfang HDR-K 90-20:***
› Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, integrierter Reinigungsmitteltank, integrierte, feststellbare Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch

| Technische Daten | HDR-K 54-16 | HDR-K 60-13 | HDR-K 77-18 | HDR-K 90-20 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 140 bar | 110 bar | 170 bar | 200 bar |
| Maximaler Druck | 160 bar | 130 bar | 180 bar | 200 bar |
| Fördermenge maximal | 540 l/h | 600 l/h | 770 l/h | 900 l/h |
| Maximale Zulauftemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Anschlusskabellänge | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1 | 3,1 kW | 2,6 kW | 5,0 kW | 7,4 kW |
| Motordrehzahl | 2.800 $min^{-1}$ | 1.450 $min^{-1}$ | 1.450 $min^{-1}$ | 1.450 $min^{-1}$ |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz | 400 V ~50 Hz | 400 V ~50 Hz |
| Hochdruckschlauch Länge | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 390 x 380 x 900 mm | 390 x 380 x 900 mm | 390 x 380 x 900 mm | 670 x 490 x 900 mm |
| Gewicht | 35 kg | 36 kg | 47 kg | 61,5 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

Qualität Made in Europe

**HDR-H 54-15 / HDR-H 60-14**

- Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle

**HDR-H 54-15**

- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- Praktische, integrierter Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch

**HDR-H 60-14**

- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Handgriffe für platzsparende Lagerung und Transport einklappbar

› Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C
› Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
› 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion

Info & Video

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar
› Klappbare Handgriffe für platzsparende Lagerung und Transport

***Lieferumfang HDR-H 54-15:***
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m
› Düsenreinigungsnadel

**HDR-H 54-15**
statt € 1.445,00 zzgl. MwSt.
**1.299,-**
**€ 1.545,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7150541**

***Lieferumfang HDR-H 60-14:***
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

**HDR-H 60-14**
statt € 2.329,00 zzgl. MwSt.
**1.999,-**
**€ 2.378,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7150601**

| Technische Daten | HDR-H 54-15 | HDR-H 60-14 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck max. | 150 bar | 180 bar |
| Fördermenge max. | 540 l/h | 720 l/h |
| Temperatur max. | 90 °C | 110 °C |
| Treibstofftank | 15 l | 15 l |
| Reinigungsmitteltank | 4,5 l | 3,5 l |
| Anti-Kalk-Einrichtung Tank | – | – |
| Anschlussleistung | 2,7 kW | 4,8 kW |
| Motordrehzahl | 2.800 $min^{-1}$ | 2.800 $min^{-1}$ |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 400 V ~50 Hz |
| Hochdruckschlauch Länge | 10 m | 15 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 890 x 500 x 820 mm | 940 x 620 x 840 mm |
| Gewicht | 85 kg | 100 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität Made in Europe

**HDR-H 78-18 / HDR-H 108-20**
- Arbeitsdruck und Wassertemperatur regulierbar zur optimalen Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, auch Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe zur Entfernung von hartnäckiger Verschmutzung auch ohne chemische Zusätze
- Ermüdungs- und verschleißmindernde Total-Stop-Timed-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors mit Sanftanlauf während des Betriebs und um vierzig Sekunden zeitverzögerter Abschaltung, Steuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole - Ihr Vorteil: Ermüdungsarmes Bedienen mit weniger Druckstößen, keine Überhitzung der Pumpe durch häufiges Ein-und Ausschalten, Erhöhung der Standzeit aller Bauteile
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben

**HDR-H 78-18**
- Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank möglich, Ansaugschlauch im Lieferumfang
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei großen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

**HDR-H 108-20**
- Sehr effektives Aufheizen des Wasser durch separate Brennerlüftungs-Einheit; bei Kaltwasserbetrieb schaltet sich diese ab, Ihr Vorteil: Energieeinsparung und höhere Standzeit der Bauteile
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Hochdruckschlauch, Netzkabel und Ablagefach für Zubehör
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei großen Rädern und einer Lenkrolle

› **Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen**
› **Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor**
› **Verkalkungsschutz-Einrichtung**

› **Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen**
› **Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor**
› **Separate Brennerlüftungs-Einheit**
› **Großer Reinigungsmitteltank**
› **Verkalkungsschutz-Einrichtung**

***Lieferumfang HDR-H 78-18:***
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel
› Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank

**HDR-H 78-18**
statt € 3.049,00 zzgl. MwSt.
**2.759,-**
**€ 3.283,21 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7150781**

***Lieferumfang HDR-H 108-20:***
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

**HDR-H 108-20**
statt € 3.899,00 zzgl. MwSt.
**3.599,-**
**€ 4.282,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7150992**

| Technische Daten | HDR-H 78-18* | HDR-H 108-20* |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck max. | 180 bar | 200 bar |
| Fördermenge max. | 780 l/h | 1080 l/h |
| Temperatur max. | 140 °C | 140 °C |
| Treibstofftank | 18 l | 19 l |
| Reinigungsmitteltank | 3,5 l | 16 l |
| Anti-Kalk-Einrichtung Tank | 2,5 l | 2,5 l |
| Anschlussleistung | 5,0 kW | 7,6 kW |
| Motordrehzahl | 1.400 $min^{-1}$ | 1.400 $min^{-1}$ |
| Elektrischer Anschluss | 400 V ~50 Hz | 400 V ~50 Hz |
| Hochdruckschlauch Länge | 15 m | 15 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 950 x 620 x 850 mm | 1320 x 820 x 960 mm |
| Gewicht | 115 kg | 160 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

## ESM 432-2 – Elektrisch angetriebene Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Sehr robuste Einscheibenmaschine mit einfacher Instandhaltung
- Propylen beschichteter Edelstahl-Rahmen
- Die Effizienz und Vielseitigkeit wird durch eine moderne Ergonomie ergänzt
- Das abziehbare Netzkabel erleichtert die Beförderung und Instandhaltungsarbeiten
- Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit und sehr leiser Betrieb durch neues Untersetzungsgetriebe mit Nylon-Zahnrädern

**Geeignet für:**
- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
- Teppichbodenreinigung mit Schaum oder Pulver
- Trockene Instandhaltung: Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

Info & Video

*Reinigungsbürste PPL 0,75*

*Anschlusskabel 15 m*

Zubehör
*Tank 15 l (abnehmbar)*

Zubehör
*Treibteller*

*Lieferumfang:*
› Reinigungsbürste PPL 0,75
› Anschlusskabel

**ESM 432-2**
statt € 799,00 zzgl. MwSt.
**769,-**
**€ 915,11 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7201432**

| Technische Daten | ESM 432-2 |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 420 mm |
| Mitnehmerscheibedrehzahl | 160 $min^{-1}$ |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anschlusskabellänge | 15 m |
| Behältervolumen | 15 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 565 x 450 x 1160 mm |
| Gewicht | 35 kg |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| Tank 15 l | 7217002 | **85,00** |
| Ersatz-Bürste PPL 0,75 mm | 7211031 | **39,00** |
| Treibteller | 7213011 | **75,00** |

## ESM 432 – Leistungsstarke und sehr robuste Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz bei anspruchsvollen Arbeiten

Qualität Made in Europe

- Sehr leise, dadurch in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäuser, Hotels oder Büros optimal einsetzbar
- Komfortable und ermüdungsarme Bedienung über breiten, ergonomischen Handgriff
- Robuster, langlebiger und leistungsstarker Induktionsmotor
- Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Info & Video

› Sehr leise!

› **Leistungsstarker, robuster Induktionsmotor**
› **Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe**
› **Laufruhig und leise, auch für lärmsensible Bereiche geeignet**

*Das Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb*

*Sehr stabiles Gelenk*

*Lieferumfang:*
› Reinigungsbürste PPL 0,6
› Anschlusskabel

**ESM 432**
statt € 1.419,00 zzgl. MwSt.
**1.299,-**
**€ 1.545,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7201000**

| Technische Daten | ESM 432 |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 430 mm |
| Bürstendrehzahl | 227 $min^{-1}$ |
| Schalldruckpegel | ‹ 56 db(A) |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Elektrischer Anschluss | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Anschlusskabellänge | 15 m |
| Unterfahrhöhe | 360 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 542 x 430 x 1200 mm |
| Gewicht | 46,9 kg |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| Tank 12 Liter | 7210000 | **59,00** |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# OSM 432 – Neuartige, leistungsstarke und handliche Orbital-Einscheibenmaschine für eine einfachere und schnellere Behandlung aller Arten von Böden

Qualität Made in Europe

- Die Kreisbewegung verstärkt die Leistung im Vergleich zu einer konventionellen Einscheibenbürste und macht sie besonders für sehr aufwändige Arbeiten geeignet
- Dieses Arbeitssystem erweist sich als sehr effizient und ermöglicht 50% Zeiteinsparung gegenüber einer konventionellen Einscheibenmaschine

**Bequeme Benutzung**

- Die Hochfrequenzschwingungen gewährleisten eine optimale Stabilität der Bediener ermüdet selbst bei langen Arbeitseinsätzen der Maschine nicht, weil sie sehr leicht und überaus handlich zu bedienen ist. Sie kann auch von weniger erfahrenem Personal verwendet werden

**Verringerung der Reinigungslösung bis zu 50%**

- Die Bewegung des Kopfteils ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Reinigungslösung auf der Oberfläche des Pad und zwingt die Lösung innerhalb des Einsatzbereichs zu bleiben. Auf diese Weise wird ein besseres Reinigungsergebnis bei gleichzeitiger 50% Einsparung von Wasser und Reinigungsmittel erzielt

**Energieeinsparung**

- Durch die Kreisbewegung ist weniger Druck auf das Pad erforderlich, wodurch sich hervorragende Ergebnisse mit weniger Stromverbrauch erzielen lassen

› Der Bediener hat die Möglichkeit den Griff in verschiedensten vorgegebenen Stellungen zu positionieren, um eine optimale Körperhaltung einnehmen zu können

Info & Video

*Abbildungen zeigen optionales Zubehör! Tank nicht im Lieferumfang enthalten.*

*Zum bequemeren Einsetzen oder Auswechseln des Pads lässt sich der Bürstenkopf um 90 Grad neigen*

*Reinigungsbürste PPL 0,8*

*Anschlusskabel 15 m*

Zubehör

*Tank 15 l (abnehmbar)*

Zubehör

*Treibteller*

***Lieferumfang:***
› Reinigungsbürste PPL 0,8
› Anschlusskabel

**OSM 432**
statt € 1.499,00 zzgl. MwSt.
**1.439,-**
**€ 1.712,41 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7201435**

| Technische Daten | OSM 432 |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 430 mm |
| Schwingungen pro Min. | 1400 $min^{-1}$ |
| Schalldruckpegel | 62 db(A) |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anschlusskabellänge | 15 m |
| Behältervolumen | 15 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 700 x 495 x 1220 mm |
| Gewicht | 46,9 kg |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| Tank 15 l | 7217001 | **75,00** |
| Ersatz-Bürste PPL 0,8 mm | 7211021 | **55,00** |
| Treibteller | 7213010 | **69,00** |

**Die OSM 432 ist äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet:**

- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden

- Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden

- Teppichbodenreinigung

- Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

- Abschleifen des Holzes

- Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität Made in Europe

# SSM 340 – Leichte und kleine Scheuersaugmaschine mit 34 cm Arbeitsbreite. Das ideale Gerät für mehrere Arbeitsgänge auch an verschiedenen Plätzen.

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes – schnell aufladbar, wechselbar und stets einsatzbereit
- Praktisches LED-Vorderlicht zur Ausleuchtung von dunklen Bereichen

**Ausstattung:**
- Absaugleiste
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige
- LED-Vorderlicht

*Dank der kompakten Größe und niedrigen Höhe passt die Maschine problemlos durch sehr schmale Bereiche und wäscht auch bequem unter Tischen und Stühlen*

› Mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung – nur ein Durchgang und die Oberfläche ist sofort trocken und sicher

› Durch die kompakte Größe lässt sich das Gerät, auch senkrecht stehend, auf kleinstem Platz lagern



*Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder man zieht sie wie einen Trolley*



*Der höhenverstellbare Fahrgriff mit dem innovativen Gelenk bietet perfekte Handlichkeit in jede beliebige Richtung*

***Lieferumfang:***
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Bürstenwalze

**SSM 340**
statt € 1.359,00 zzgl. MwSt.
**1.199,-**
**€ 1.426,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7202034**

| Technische Daten | SSM 340 |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 300 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 340 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 340 mm |
| Bürstendurchmesser | 110 mm |
| Bürstendruck | 4,5 kg |
| Bürstendrehzahl | 400 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 1,2 l |
| Schmutzwassertank | 1,0 l |
| Akkulaufzeit | ca. 60 min |
| Stromversorgung | Batterie 25,6 V |
| Motorleistung | 150 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 445 x 395 x 1295 mm |
| Gewicht | 9 kg |

*Mit einem zweiten Wechsel-Akku (Zubehör) ist das Gerät stets einsatzbereit – schnell wechselbar und aufladbar*

**Info & Video**

| Zubehör SSM 340 | Art.-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| Li-Ion Batterie | 7215001 | **329,00** |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität Made in Europe

# SSM 280 – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit 28 cm Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürste und abschaltbarer Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes – schnell aufladbar und stets einsatzbereit
- Der innovative Drehkopf ist mit einer gebogenen Absaugleiste ausgestattet, die ständig der Fahrrichtung, sogar beim Rückwärtsfahren, folgt und dadurch in jeder Richtung, bis in die unzugänglichsten Ecken, perfekt wäscht und trocknet.
- Höhe und Neigung des Lenkers sind individuell einstellbar

**Ausstattung:**
- 1 Scheibenbürste PP 0,3 mm
- Gebogene Absaugleiste
- Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

*Das Bürstendeck ist seitlich zum Maschinengestell versetzt und ermöglicht dadurch die perfekte Reinigung entlang von Wänden und Kanten*



*Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder man zieht sie wie einen Trolley*

*Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen auch in kleinen Abstellräumen*

*Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display Der ECO-Mode optimiert mit nur einem Tastendruck die Dosierung der Reinigungslösung, den Energieverbrauch und den Lärmpegel*

**Reinigung und Absaugung bei Vorwärts- & Rückwärtsfahrt**

› Das perfekte Gerät für Gaststättenbetriebe. Die geringe Unterfahrhöhe von nur 29 cm und die Möglichkeit auch im Rückwärtsgang zu wischen und zu trocknen ermöglicht ein müheloses Reinigen unter Tischen und Stühlen.

**Info & Video**

**Li-ion TECHNOLOGY**

***Lieferumfang:***
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

**SSM 280**
statt € 1.815,00 zzgl. MwSt.
**1.699,-**
**€ 2.021,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7202028**

| Technische Daten | SSM 280 |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 900 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 280 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 375 mm |
| Bürstendurchmesser | 280 mm |
| Bürstendruck | 10 kg |
| Bürstendrehzahl | 150 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 3,0 l |
| Schmutzwassertank | 3,6 l |
| Akkulaufzeit | ca. 60 min |
| Stromversorgung | Batterie 36 V |
| Motorleistung | 255 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 555 x 375 x 1050 mm |
| Gewicht | 20 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# SSM 330-7,5 / SSM 330-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für den anspruchsvollen Anwender

Qualität Made in Europe

**Wendig in allen Bereichen, wo keine andere hinkommt:**

- Bequemes, kontinuierliches Reinigen in engen Bereichen durch 7,5-Liter-Frischwassertank, ultrakompakte Abmessungen, ausklinkbarem Handgriff (patentiert) und Lenkrollen hinten

**Lithium-Batterie: die Kraft in einem Koffer**

- Die Lithium-Batterie der neuesten Generation, die in einem praktischen Koffer untergebracht ist, gewährleistet hohe Autonomie Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen. (SSM 330-7,5 mehr als eine Stunde Akkulaufzeit, SSM 330-11 mehr als zwei Stunden Akkulaufzeit)

**Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse:**

- Zylindrischer Kopf mit drei Einstellungsmöglichkeiten für den Druck auf den Boden, um mit jedem Schmutz fertig zu werden. Der spezielle Saugbalken mit alternierender Absaugung (patentiert) garantiert hervorragende Trocknungsergebnisse bei reduziertem und optimiertem Verbrauch

**Niedriger Lärmpegel von nur 54 dB(A) - Silent Mode:**

- ideal für das Day Cleaning und in Bereichen, in denen ein leiser Lauf von besonderer Bedeutung ist, wie Krankenhäusern, Altersheimen und Schulen

**Eine Start & Go Maschine, kein Training notwendig und von jedem verwendbar:**

- Praktisches und intuitives Bedienfeld zur optimalen Steuerung der Gerätefunktionen; farbige Hebel und Drehknöpfe helfen dem Bediener bei der täglichen Steuerung der Maschine und ihrer Funktionen; einfache und schnelle ordentliche Wartung

- Schneller Ladevorgang
- Immer sofort einsatzbereit
- Geringe Unterhalts- und Wartungskosten
- Maximale Power für die gesamte Reinigungsdauer

Reinigung und Absaugung bei Vorwärts- & Rückwärtsfahrt

Info & Video

Li-ion TECHNOLOGY

*Lieferumfang:*
- Batterie
- Ladegerät
- Sauglippen
- Scheibenbürste

| | SSM 330-7,5 | SSM 330-11 |
|---|---|---|
| | statt € 2.099,00 zzgl. MwSt. | statt € 2.690,00 zzgl. MwSt. |
| | **1.999,-** | **2.499,-** |
| | € 2.378,81 inkl. MwSt. | € 2.973,81 inkl. MwSt. |
| | Art.-Nr. 7202032 | Art.-Nr. 7202033 |

| Technische Daten | SSM 330-7,5 | SSM 330-11 |
|---|---|---|
| Arbeitskapazität | 1320 m²/h | 1320 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 330 mm | 330 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 420 mm | 420 mm |
| Geschwindigkeit max. | 4 km/h | 4 km/h |
| Bürstendurchmesser | 80 mm | 80 mm |
| Bürstendruck | 35 - 71 kg | 35 - 71 kg |
| Bürstendrehzahl | 800 $min^{-1}$ | 800 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 7,5 l | **11 l** |
| Schmutzwassertank | 8 l | **12 l** |
| Ladezeit | 120 min (5 Ah) | 240 min (10 Ah) |
| Akkulaufzeit | 60 min (10 Ah) | 120 min (20 Ah) |
| Stromversorgung | Batterie 24 V | Batterie 24 V |
| Motorleistung | 270 W | 270 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 640 x 450 x 422 mm | 640 x 450 x 502 mm |
| Gewicht | 26,5 kg | 29 kg |

*Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen*



*Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (patentiert). So wird sowohl beim Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt*

*Kompakte Größe, um dort zu arbeiten, wo sonst keiner hinkommt*

*Leichte und schnelle Wartung*

# SSM 410 – Kompakte und handliche Scheuersaugmaschine mit 41 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb – das ideale Gerät für die Reinigung kleiner, verstellter Räume

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Gleichmäßiger Bürstendruck auf den Boden durch innovatives Design des Bürstenkopfes
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet
- Werkzeuglose Durchführung von Wartungseingriffen

**Ausstattung:**
- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige





*Hervorragende Manövrierbarkeit der Maschine durch große Räder bei beengten Platzverhältnissen*

› Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich um die eigene Achse drehen und ermöglicht so, Kurven in einem einzigen Durchgang zu reinigen

Info & Video

*Lieferumfang:*
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

**SSM 410**
statt € 2.999,00 zzgl. MwSt.
**2.799,-**
**€ 3.330,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7202041**

| Technische Daten | SSM 410 |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 1215 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 410 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 440 mm |
| Bürstendruck | 20 kg |
| Bürstendrehzahl | 150 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 22 l |
| Schmutzwassertank | 20 l |
| Stromversorgung | Batterie 12 V |
| Motorleistung | 500 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 685 x 440 x 945 mm |
| Gewicht | 42 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität Made in Europe

# SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 55 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet

**Austattung:**
- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

**Info & Video**

› Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

*Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen*

*Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung*

*Einstellmöglichkeit des Verbrauchs der Reinigungslösung*

*Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine*

*Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel*

***Lieferumfang:***
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

**SSM 550**
statt € 3.599,00 zzgl. MwSt.
**3.449,-**
**€ 4.104,31 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7202055**

| Technische Daten | SSM 550 |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 1450 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 510 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 680 mm |
| Bürstendruck | 27,5 kg |
| Bürstendrehzahl | 160 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 36 l |
| Schmutzwassertank | 37 l |
| Stromversorgung | Batterie 24 V |
| Motorleistung | 870 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 1165 x 541 x 995 mm |
| Gewicht | 61,5 kg |

Qualität Made in Europe

# ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

**Austattung:**
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- NOTSTOPP-Taste
- Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

*Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display*

*Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung*

Info & Video

**PREISSCHLAGER**

***Lieferumfang:***
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

**ASSM 560**
statt € 7.399,00 zzgl. MwSt.
**5.999,-**
**€ 7.138,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7203056**

| Technische Daten | ASSM 560 |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 2632 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 560 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 705-800 mm |
| Geschwindigkeit | 5 km/h |
| Bürstendurchmesser | 560 mm |
| Bürstendruck | 15 kg |
| Bürstendrehzahl | 150 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 65 l |
| Schmutzwassertank | 75 l |
| Stromversorgung | Batterie 24 V |
| Motorleistung | 1060 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 1265 x 600 x 1030 mm |
| Gewicht | 110 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

**Austattung:**
- Fahrantrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

› **Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!**

**Info & Video**



*Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis*

*Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung*

## Arbeitsbreiten

***ASSM 650*** → 650 mm

***ASSM 800*** → 800 mm

*Gute Zugänglichkeit aller Komponenten*

***Lieferumfänge:***
› Batterie
› Ladegerät
› 4 Scheibenbürsten

| | ASSM 650 | ASSM 800 |
|---|---|---|
| | statt € 8.590,00 zzgl. MwSt. | statt € 9.450,00 zzgl. MwSt. |
| | **7.199,-** | **7.999,-** |
| | € 8.566,81 inkl. MwSt. | € 9.518,81 inkl. MwSt. |
| | Art.-Nr. 7203065 | Art.-Nr. 7203080 |

| Technische Daten | ASSM 650 | ASSM 800 |
|---|---|---|
| Arbeitskapazität | 3.250 m²/h | 4.000 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 650 mm | 800 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 750 mm | 850 mm |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h |
| Bürstendurchmesser | 4 x 180 mm | 4 x 205 mm |
| Bürstendruck | 22 kg | 35 kg |
| Bürstendrehzahl | 190 $min^{-1}$ | 210 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 65 l | 75 l |
| Schmutzwassertank | 65 l | 85 l |
| Stromversorgung | Batterie 24 V | Batterie 24 V |
| Motorleistung | 1.650 W | 2.030 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 1150 x 780 x 1425 mm | 1150 x 780 x 1425 mm |
| Gewicht | 220 kg | 240 kg |

*Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!*

# ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, wo höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage

**Austattung:**

- Fahrantrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- NOTSTOPP-Taste

*Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung*

**› Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!**



*Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen*

*Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen diese vor Beschädigung*

*Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel*

***Lieferumfänge:***
› Batterie
› Ladegerät
› 2 Scheibenbürsten

| ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|---|---|---|
| statt € 11.699,00 zzgl. MwSt. | statt € 12.299,00 zzgl. MwSt. | statt € 13.499,00 zzgl. MwSt. |
| **9.899,-** | **10.499,-** | **11.599,-** |
| € 11.779,81 inkl. MwSt. | € 12.493,81 inkl. MwSt. | € 13.802,81 inkl. MwSt. |
| Art.-Nr. 7203075 | Art.-Nr. 7203085 | Art.-Nr. 7203100 |

| Technische Daten | ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|---|---|---|---|
| Arbeitskapazität | 4500 m²/h | 5100 m²/h | 6000 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 750 mm | 850 mm | 1010 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 990 mm | 1105 mm | 1105 mm |
| Geschwindigkeit | 0-6 km/h | 0-6 km/h | 0-6,5 km/h |
| Bürstendurchmesser | 390 mm | 430 mm | 510 mm |
| Bürstendruck | 30-60 kg | 30-60 kg | 30-60 kg |
| Bürstendrehzahl | 160 $min^{-1}$ | 160 $min^{-1}$ | 120 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 110 l | 110 l | 110 l |
| Schmutzwassertank | 125 l | 125 l | 125 l |
| Stromversorgung | Batterie 36 V | Batterie 36 V | Batterie 36 V |
| Motorleistung | 1610 W | 1610 W | 1950 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 680 x 1320 x 223 mm | 680 x 1320 x 223 mm | 680 x 1320 x 223 mm |
| Gewicht | 223 kg | 223 kg | 230 kg |

**Info & Video**

*Ergonomischer Lenker*

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und PLUS“ erhältlich
- Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

**Austattung:**
- ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- Rundumkennleuchte
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler und Batterieladestandanzeige

› Sehr leise!

Info & Video

**Energie-Effizienz**
(w/m²)

**Zusätzliche Funktionen in der „PLUS“-Version:**
- 5“-Farb-Display mit Touchscreen
- 3-stufiger Saugmotor
- Einloggen mit Passwort
- Individuelle Programmierungen
- Geschwindigkeitskontrolle
- Eco Mode
- Power Mode
- Hintere Kamera
- Kollisionsschutzsystem
- Lernvideo
- Bedienungsanleitungen

*ASSM 7500 B BASIC*

*Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang*

*Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang*

**80,5 %**

**ASSM 7500 B BASIC**
Art.-Nr. 7203275
**ASSM 7500 B PLUS**
Art.-Nr. 7203276

**ASSM 6500 CY BASIC**
Art.-Nr. 7203265
**ASSM 6500 CY PLUS**
Art.-Nr. 7203266

**ASSM 7500 ORB BASIC**
Art.-Nr. 7203375

**Auf Anfrage**

***Lieferumfang Modelle BASIC und PLUS:***
- 2 Scheibenbürsten
- Batterie
- Ladegerät

***Lieferumfang ORB BASIC:***
- 1 x Pad Schwarz
- 1 x Pad Rot
- 1 x Pad Grün
- Batterie
- Ladegerät

***Lieferumfang Modelle BASIC und PLUS:***
- 2 Zylinderbürsten
- Batterie
- Ladegerät

*Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung*

*Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen*

| Technische Daten | ASSM 7500 B BASIC / PLUS | ASSM 7500 ORB BASIC | ASSM 6500 CY BASIC / PLUS |
|---|---|---|---|
| Arbeitskapazität | 4500 m²/h | 4500 m²/h | 5000 m²/h |
| Arbeitsbreite | 755 mm | 710 mm | 645 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Geschwindigkeit | 0-8 km/h | 0-8 km/h | 0-8 km/h |
| Bürstendurchmesser | 385 mm | 510 mm | 180 x 656 mm |
| Bürstendruck | 35-100 kg | 30-70 kg | 30-60 kg |
| Bürstendrehzahl | 140 $min^{-1}$ | - | 550 $min^{-1}$ |
| Schwingungen | - | 3.000/min. | - |
| Rechteckiges Pad | - | 711 x 355 mm | - |
| Frischwassertank | 110 l | 110 l | 110 l |
| Schmutzwassertank | 110 l | 110 l | 110 l |
| Stromversorgung | Batterie 4x 6 V/210 Ah C5 | Batterie 4x 6 V/210 Ah C5 | Batterie 4x 6 V/210 Ah C5 |
| Akkulaufzeit | bis zu 300 min | bis zu 300 min | bis zu 300 min |
| Motorleistung | 24 V / 600 W | 24 V / 600 W | 24 V / 600 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 1595 x 1242 x 900 mm | 1595 x 1242 x 900 mm | 1595 x 1242 x 900 mm |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# ASSM 1002 – Leistungsstarke Aufsitzscheuersaugmaschine mit einer großen Reichweite und 100 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von großen Flächen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten
- Die Geschwindigkeit kann auf drei Stufen mit einer einfachen Steuerung voreingestellt werden
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet und kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden Bei Auftreten von Hindernissen wird es automatisch eingefahren
- Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel

**Austattung:**
- Ausziehbares Bürstendeck
- Rundumkennleuchte
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler und Batterieladestandanzeige
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

**Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de**

Info & Video

*Der automatische Einzug des Bürstenkopfes und das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen diese vor Beschädigung*

*Hohe Produktivität: Reinigen von großen Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!*

*Leicht zugängliches und lesbares Armaturenbrett*

***Lieferumfang:***
- 2 Scheibenbürsten
- Batterie
- Ladegerät

ASSM 1002
**Auf Anfrage**
Art.-Nr. 7203102

| Technische Daten | ASSM 1002 |
|---|---|
| Reinigungsfläche | 12000 – 15000 m² |
| Arbeitskapazität | 6500 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 100 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 1280 mm |
| Geschwindigkeit | 0 – 6,5 km/h |
| Bürstendurchmesser | 510 mm |
| Bürstendruck | 150 kg |
| Bürstendrehzahl | 180 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 200 l |
| Schmutzwassertank | 215 l |
| Stromversorgung | Batterie 36 V |
| Motorleistung | 4440 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 1960 x 1115 x 1500 mm |
| Gewicht | 515 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# ASSM 1300 – leistungsstarke und robuste Aufsitzscheuersaugmaschine mit sehr großer Reichweite und 130 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von sehr großen Flächen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb, vier Scheibenbürsten und einer Zylinderbürste
- Elektronische Bedienung der Bürsten, Bürstendruckeinstellung und Absaugleiste
- Ergonomischer und einstellbarer Sitz mit Armlehnen und Sicherheitssensor für die „Anwesenheit des Bedieners“
- Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet, die für die Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 10 cm ausgezogen werden können. Bei Auftreten von Hindernissen werden sie automatisch eingefahren
- Sehr gute Trocknenleistung der gebogenen Absaugleiste durch kraftvollen Saugmotor
- Trotz ihrer Größe hat die Maschine eine hohe Manövrierbarkeit

**Austattung:**
- Rundumkennleuchte
- Kehrgutbehälter und Kehreinheit aus Edelstahl
- Ausziehbare Reinigungsbürste
- 4 Scheibenbürsten PP 1,4 mm
- 1 Zylinderbürste PP 0,7 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler und Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

**Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de**

Info & Video

*Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!*

*Alle Steuerungen sind auf dem Armaturenbrett gruppiert*

*Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen*

*Der Grobschmutz wird von der Zylinderbürste in einen dafür vorgesehenen geräumigen Behälter gesammelt. Die Wartung der Bürsten ist dank ihrer leichten Austauschbarkeit sehr einfach*

***Lieferumfang:***
- Batterie
- Ladegerät
- 4 Scheibenbürsten
- 1 Zylinderbürste

ASSM 1300
**Auf Anfrage**
Art.-Nr. 7203130

| Technische Daten | ASSM 1300 |
|---|---|
| Reinigungsfläche | 20000 - 25000 m² |
| Arbeitskapazität | 7800 m²/h |
| Arbeitsbreite Bürsten | 1300 mm |
| Arbeitsbreite Saugen | 1460 mm |
| Geschwindigkeit | 0-6 km/h |
| Bürstendurchmesser | 345 mm |
| Bürstendruck | 130-180 kg |
| Bürstendrehzahl | 220 $min^{-1}$ |
| Frischwassertank | 360 l |
| Schmutzwassertank | 380 l |
| Stromversorgung | Batterie 36 V |
| Motorleistung | 5075 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 2250 x 1340 x 1880 mm |
| Gewicht | 840 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# Handkehrmaschine HKM 800 – Hochwertiges Modell mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

Made in Germany

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Großer Kehrgutbehälter
- Handlich und leicht zu schieben
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

**Neu**

*Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalzen*

› Tandem-Walzen-System mit Überwurf-Prinzip
› Nimmt selbst flach liegendes Papier auf

*Platzsparende Aufbewahrung*

*Große Arbeitsbreite durch zwei höhenverstellbare Seitenbesen*

*Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter*

**Info & Video**

***Lieferumfang:***
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen

**HKM 800**
statt € 359,00 zzgl. MwSt.
**329,-**
**€ 391,51 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7304008**

| Technische Daten | HKM 800 |
|---|---|
| Antrieb | manuell |
| Reinigungsfläche | 500 – 1000 m² |
| Max. Flächenleistung | 2800 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 470 mm |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | 800 mm |
| Volumen Kehrgutbehälter | 40 l |
| Länge x Breite x Höhe | 800 x 660 x 330 mm |
| Gewicht | 14 kg |

**Tandem-Walzen-System**
- Effektivere Reinigung als mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen
- Zwei Seitenbesen fegen Kehrgut aus Ecken und Kanten vor die Kehrwalzen
- Zwei Kehrwalzen greifen den Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter
- Durch das Überwurf-Prinzip wird der Staubbehälter bis zu 75% gefüllt und sämtliches Kehrgut von flach liegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen zuverlässig aufgenommen

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität Made in Europe

# KM 650 – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen

- Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- Der Batterieantrieb gewährleistet einen sehr leisen Betrieb
- Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen

**Austattung:**
- Batterieantrieb
- Kehrgutbehälter
- Plattenfilter waschbar
- Seitenbürste anhebbar
- Absaugung abschaltbar

**Info & Video**

› Sehr leise!

KM 650 E

KM 650

*Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.*

*Der Plattenfilter lässt sich einfach werkzeuglos auswechseln.*

*Plattenfilter waschbar*

*Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten*

*Bedienelemente: Steuerung zum Schließen/ Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinung), Anheben/ Absenken der Seitenbürste*

***Lieferumfang:***
- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze

Neu

| | KM 650 | KM 650 E |
|---|---|---|
| | statt € 3.099,00 zzgl. MwSt. | statt € 3.599,00 zzgl. MwSt. |
| | **2.969,-** | **3.299,-** |
| | **€ 3.533,11 inkl. MwSt.** | **€ 3.925,81 inkl. MwSt.** |
| | **Art.-Nr. 7304065** | **Art.-Nr. 7304066** |

| Technische Daten | KM 650 | KM 650 E |
|---|---|---|
| Reinigungsfläche | 500 - 1000 m² | 500 - 1000 m² |
| Max. Flächenleistung | 2275 m²/h | 2600 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 500 mm | 500 mm |
| Geschwindigkeit | 0 - 3.5 km/h | 0 - 4 km/h |
| Maximale Steigung | 5% | 5% |
| Volumen Kehrgutbehälter | 40 l | 40 l |
| Drehzahl | 500 $min^{-1}$ | 500 $min^{-1}$ |
| Durchmesser | 265 mm | 265 mm |
| Stromversorgung | Batterie 12 V | Batterie 12 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 1430 x 660 x 1000 mm | 1430 x 660 x 1000 mm |
| Gewicht | 67 kg | 75 kg |

**Mit Benzinantrieb auf Anfrage**

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# Aufsitzkehrmaschine AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

Neu

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine mit zwei Seiten- und einer Mittelbürste
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu 4 Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

**Austattung:**
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder
- Schutzplane
- Kehrgutbehälter

*Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten*



*Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren*

*Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb*

*2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite*

› Sehr leise!

***Lieferumfang:***
› Batterie
› Mittelbürste
› Seitenbürste

**AUKM 600**
statt € 7.690,00 zzgl. MwSt.
**7.499,-**
**€ 8.923,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7305060**

| Technische Daten | AUKM 600 |
|---|---|
| Wendekreis Durchmesser | 3600 mm |
| Max. Flächenleistung | 4500 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 580 mm |
| Geschwindigkeit | 0 - 5,5 km/h |
| Maximale Steigung | 10% |
| Volumen Kehrgutbehälter | 65 l |
| Breite der Mittelbürste | 600 mm |
| Breite der Seitenbürsten | 400 mm |
| Stromversorgung | 2x Batterie 12 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 1450 x 1000 x 840 mm |
| Gewicht | 248 kg |

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

# AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

Qualität Made in Europe

- Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrantrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert.
- Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

**Austattung:**

- Klappenheber für groben Schmutz
- Plattenfilter waschbar
- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Rüttelfilter
- Abschaltbare Staubabsaugung
- Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- Elektrisches Antriebsrad
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Mechanische Betriebsbremse
- Feststellbremse
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Info & Video



*Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters*

*Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar*

*Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine*

*Seitenbürste rechts mit elektrischer Staubabsaugung*

*Sehr einfache und intuitive Steuerungen*

***Lieferumfang:***
- Batterie
- Ladegerät
- Hauptkehrwalze
- Seitenbürste

AUKM 800
**Auf Anfrage**
Art.-Nr. 7305080

| Technische Daten | AUKM 800 |
|---|---|
| Reinigungsfläche | 6000 - 16000 m² |
| Max. Flächenleistung | 6700 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 800 mm |
| Geschwindigkeit | 0 - 6 km/h |
| Maximale Steigung | 10% |
| Volumen Kehrgutbehälter | 70 l |
| Drehzahl | 505 $min^{-1}$ |
| Durchmesser | 280 mm |
| Stromversorgung | Batterie 24 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 1600 x 1080 x 1310 mm |
| Gewicht | 260 kg |

# AUKM 900 – Dieselbetriebene wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich

Qualität Made in Europe

- Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach werkzeuglos auswechseln
- Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- Elektrischer leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht auch optimale Saugergebnisse in Räumen mit einem hohen Feinstaubgehalt
- Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen
- Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen

**Austattung:**
- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
- Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
- Stofftaschenfilter
- Hydraulisches Antriebsrad
- Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- Hydraulischer Bürstenantrieb
- Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- Rüttelfilter
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Feststellbremse
- Tankfüllstandanzeige
- Stundenzähler

Info & Video

*Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen*



*Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar*

*Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von bis zu 1,4 m.*

***Lieferumfang:***
› Hauptkehrwalze
› Seitenbürste

AUKM 900
**Auf Anfrage**
Art.-Nr. 7305090

| Technische Daten | AUKM 900 |
|---|---|
| Reinigungsfläche | 15000 - 25000 m² |
| Max. Flächenleistung | 13860 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 900 mm |
| Geschwindigkeit | 0 - 9 km/h |
| Maximale Steigung | 10% |
| Volumen Kehrgutbehälter | 400 l |
| Drehzahl | 310 $min^{-1}$ |
| Durchmesser | 320 mm |
| Stromversorgung | Verbrennungsmotor Diesel |
| Abmessungen (L x B x H) | 2020 x 1230 x1430 mm |
| Gewicht | 770 kg |

**Größere Modelle finden Sie unter www.cleancraft.de oder im Cleancraft Hauptkatalog 2017**

AUKM 1200
**Auf Anfrage**
Art.-Nr. 7305120

Nass-/Trocken

# Serie wetCAT – Nass-/Trockensauger

Qualität Made in Europe

- Nass-/Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Alle Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Zweistufige Motoren (außer wetCAT 116 E) für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

› **Kompaktes Modell**
› **Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen**

*wetCAT 116 E*

*wetCAT 137 E*

*wetCAT 133 IE*

**Info & Video**

EDELSTAHL Rost frei

| | wetCAT 116 E | wetCAT 137 E | wetCAT 133 IE |
|---|---|---|---|
| statt € 159,00 zzgl. MwSt. | statt € 209,00 zzgl. MwSt. | statt € 215,00 zzgl. MwSt. |
| **149,-** | **199,-** | **205,-** |
| **€ 177,31 inkl. MwSt.** | **€ 236,81 inkl. MwSt.** | **€ 243,95 inkl. MwSt.** |
| **Art.-Nr. 7001120** | **Art.-Nr. 7001130** | **Art.-Nr. 7001135** |

| Technische Daten | wetCAT 116 E | wetCAT 137 E | wetCAT 133 IE |
|---|---|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken | nass & trocken | nass & trocken |
| Max. Leistung | 1300 W | 1300 W | 1300 W |
| Luftmenge | 3333 l/min | 3333 l/min | 3333 l/min |
| Behältervolumen | 16 l | 37 l | 33 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 36 mm / 2 m | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / einstufig | 1 / zweistufig | 1 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 71,2 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 400 x 640 mm | 390 x 390 x 900 mm | 430 x 430 x 830 mm |
| Gewicht | 10,4 kg | 12,3 kg | 15 kg |

***Lieferumfang:***
› Saugschlauch 2 m, Griffstück mit Fehlluft-regulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

› **R-Modelle: Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**

*wetCAT 133 IR*

*wetCAT 137 R*

*Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit*

*Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten*

*Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter*

*Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr*

**Info & Video**

EDELSTAHL Rostfrei

| | wetCAT 137 R | wetCAT 133 IR |
|---|---|---|
| | statt € 259,00 zzgl. MwSt. | statt € 265,00 zzgl. MwSt. |
| | **249,-** | **255,-** |
| | € 296,31 inkl. MwSt. | € 303,45 inkl. MwSt. |
| | Art.-Nr. 7001140 | Art.-Nr. 7001145 |
| **Technische Daten** | **wetCAT 137 R** | **wetCAT 133 IR** |
| Saugertyp | nass & trocken | nass & trocken |
| Max. Leistung | 1300 W | 1300 W |
| Luftmenge | 3333 l/min | 3333 l/min |
| Behältervolumen | 37 l | 33 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / zweistufig | 1 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 390 x 390 x 900 mm | 430 x 430 x 830 mm |
| Gewicht | 12,3 kg | 15 kg |

***Lieferumfang wetCAT 137 E / wetCAT 133 IR:***
› Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass-/Trocken

# Serie wetCAT – Nass-/Trockensauger

Qualität Made in Europe

- Nass-/Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Alle Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Zweistufige Motoren für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

› Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
› Praktische Kippvorrichtung
› Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

*wetCAT 262 ET*

*wetCAT 262 IET*

Info & Video

| | wetCAT 262 ET | wetCAT 262 IET | wetCAT 362 ET | wetCAT 362 IET |
|---|---|---|---|---|
| | | EDELSTAHL Rost frei | | EDELSTAHL Rost frei |
| statt | statt € 459,00 zzgl. MwSt. | statt € 469,00 zzgl. MwSt. | statt € 519,00 zzgl. MwSt. | statt € 525,00 zzgl. MwSt. |
| Preis | 445,- | 455,- | 499,- | 509,- |
| | € 529,55 inkl. MwSt. | € 541,45 inkl. MwSt. | € 593,81 inkl. MwSt. | € 605,71 inkl. MwSt. |
| Art.-Nr. | 7001260 | 7001270 | 7001360 | 7001370 |
| **Technische Daten** | **wetCAT 262 ET** | **wetCAT 262 IET** | **wetCAT 362 ET** | **wetCAT 362 IET** |
| Saugertyp | nass & trocken | nass & trocken | nass & trocken | nass & trocken |
| Max. Leistung | 2600 W | 2600 W | 3600 W | 3600 W |
| Luftmenge | 6666 l/min | 6666 l/min | 10000 l/min | 10000 l/min |
| Behältervolumen | 62 l | 62 l | 62 l | 62 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 2 / zweistufig | 2 / zweistufig | 3 / zweistufig | 3 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 74,5 dB(A) | 74,5 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Netzfrequenz | ~50 Hz | ~50 Hz | ~50 Hz | ~50 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m |
| Unterdruck | 247 mbar | 247 mbar | 247 mbar | 247 mbar |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 570 x 700 x 1140 mm | 570 x 700 x 1140 mm | 570 x 700 x 1140 mm | 570 x 700 x 1140 mm |
| Gewicht | 28 kg | 21,9 kg | 28 kg | 21,9 kg |

- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

*Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit*

**› Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter**
**› Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen**

***wetCAT 362 ET*** ***wetCAT 362 IET***

*Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten*

*Kippvorrichtung für einfaches Entleeren*

*Massives Stahlfahrwerk*

***Lieferumfang wetCAT 262 ET bis wetCAT 362 IET:***
- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Nanotech-Filter

*Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter*

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trocken

# Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel

Qualität Made in Europe

- Zweistufige Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Geeignet für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 1- und 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

*Automatische Filterabrüttelung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs und Schalter für manuelle Abrüttelung*

*Bruchsicherer Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter*

*Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 137 RSC bis dryCAT 133 IRSCM)*

Info & Video

*dryCAT 137 RSC*

- Automatische Filterabreinigung
- Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

*dryCAT 133 IRSC*

EDELSTAHL Rost frei

**dryCAT 137 RSC**
statt € 435,00 zzgl. MwSt.
**415,-**
**€ 493,85 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7002130**

**dryCAT 133 IRSC**
statt € 445,00 zzgl. MwSt.
**425,-**
**€ 505,75 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7002135**

| Technische Daten | dryCAT 137 RSC | dryCAT 133 IRSC |
|---|---|---|
| Saugertyp | trocken | trocken |
| Max. Leistung | 1300 W | 1300 W |
| Luftmenge | 3333 l/min | 3333 l/min |
| Behältervolumen | 37 l | 33 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / zweistufig | 1 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 |
| Gewicht | 14,3 kg | 13,8 kg |

***Lieferumfang dryCAT 137 RSC bis dryCAT 262 IRSCT:***
- Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

› dryCAT 133 IRSCA: Druckluftanschluss

dryCAT 133 IRSCA

dryCAT 362 IRSCT-3

Massives Stahlfahrwerk (Modelle mit 62 l-Behälter)

Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (62 l-Modelle)

Info & Video

***3-Filterreinigung für dryCAT 362 IRSCT-3***
*Konzipiert für den kontinuierlichen Betrieb. Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter. Der Sauger arbeitet zyklisch mit zwei Motoren bzw. Filtern, während der dritte Filter im Laufe des Betriebs gereinigt wird. Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.*

*3-Filterreinigung: Der Lufteingang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen*

EDELSTAHL Rost frei

**dryCAT 133 IRSCA**
statt € 535,00 zzgl. MwSt.
**515,-**
**€ 612,85 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7002140**

EDELSTAHL Rost frei

**dryCAT 362 IRSCT-3**
statt € 839,00 zzgl. MwSt.
**809,-**
**€ 962,71 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7002370**

| Technische Daten | dryCAT 133 IRSCA | dryCAT 362 IRSCT-3 |
|---|---|---|
| Saugertyp | trocken | trocken |
| Max. Leistung | 1300 W | 3000 W |
| Luftmenge | 3333 l/min | 7933 l/min |
| Behältervolumen | 33 l | 62 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / zweistufig | 3 / einstufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 76 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 430 x 430 x 830 | 570 x 700 x 1140 |
| Gewicht | 13,5 kg | 31,6 kg |

***Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:***
› Saugschlauch 4 m, Saugrohr (Stahl) steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, 3 Kartuschen-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trocken

# Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Zweistufige Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Geeignet für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

*dryCAT 137 RSCM*

*dryCAT 133 ISC-HC*

› Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe benötigt einen Staubsauger, der die Beseitigung von jenen Partikeln gewährt, die durch einen alltäglichen Staubsauger in die Umwelt wiederkehren und Schaden für die Gesundheit verursachen, wenn sie inhaliert werden.

***dryCAT 137 RSCM / dryCAT 133 IRSCM:***
*Mit Gerätesteckdose*

*Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr*

Info & Video

*dryCAT 133 IRSCM*

*dryCAT 262 ISCT-HC*

**STAUBKLASSE M**
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert von berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

**STAUBKLASSE H**
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten von berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.
Nicht für Asbest geeignet!

| M-KLASSE SAUGER | M-KLASSE SAUGER | H-KLASSE SAUGER | H-KLASSE SAUGER |
|---|---|---|---|
| dryCAT 137 RSCM | dryCAT 133 IRSCM | dryCAT 133 ISC-HC | dryCAT 262 ISCT-HC |
| statt € 539,00 zzgl. MwSt. | statt € 549,00 zzgl. MwSt. | statt € 349,00 zzgl. MwSt. | statt € 569,00 zzgl. MwSt. |
| **509,-** | **519,-** | **335,-** | **549,-** |
| € 605,71 inkl. MwSt. | € 617,61 inkl. MwSt. | € 398,65 inkl. MwSt. | € 653,31 inkl. MwSt. |
| Art.-Nr. 7002150 | Art.-Nr. 7002145 | Art.-Nr. 7002155 | Art.-Nr. 7002255 |

| Technische Daten | dryCAT 137 RSCM | dryCAT 133 IRSCM | dryCAT 133 ISC-HC | dryCAT 262 ISCT-HC |
|---|---|---|---|---|
| Saugertyp | trocken | trocken | trocken | trocken |
| Max. Leistung | 1300 W | 1300 W | 1200 W | 2400 W |
| Luftmenge | 3333 l/min | 3333 l/min | 3583 l/min | 7166 l/min |
| Behältervolumen | 37 l | 33 l | 33 l | 62 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / zweistufig | 1 / zweistufig | 1 / zweistufig | 2 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 80 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 | 430 x 430 x 830 | 520 x 520 x 960 |
| Gewicht | 15 kg | 15 kg | 16 kg | 23 kg |

***Lieferumfang:***
›Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 16 H – Sehr leichter und kompakter Trockensauger

- Während des Saugens mit Schultergurt tragbar
- Überzeugt durch seine Handlichkeit bei engen und schwer zugänglichen Saugstellen
- Kartuschen-Filter mit sehr großer Filterfläche und Easy Push Filterreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Halterungen für Schlauch und Düsen

Info & Video

- Sehr handlich und kompakt
- Tragbar durch Schultergurt
- Kartuschen-Filter mit „Easy Push“ Filterreinigung

*Filterreinigung „Easy Push“*

*Tragbar während des Saugens durch Schultergurt*

**flexCAT 16 H**
statt € 79,00 zzgl. MwSt.
**75,-**
**€ 89,25 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003110**

| Technische Daten | flexCAT 16 H |
|---|---|
| Saugertyp | trocken |
| Max. Leistung | 1200 W |
| Luftmenge | 1800 l/min |
| Behältervolumen | 6 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 35 mm / 1 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / einstufig |
| Motor Kühlung | Durchfluss |
| Schalldruckpegel | 72,6 dB(A) |
| Netzfrequenz | ~50 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Kabellänge | 4,5 m |
| Unterdruck | 194 mbar |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 240 x 430 mm |
| Gewicht | 4 kg |

***Lieferumfang:***
- Saugschlauch 1 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Runddüse mit Bürste
- Fugendüse
- Schultergurt
- Kartuschen-Filter

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 112Q B-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

Neu

Qualität Made in Europe

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf
- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design
- Energieeffizienzklasse B

*flexCAT 112 Q*

sehr leise

› **Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis**
› **Mehrstufiger, hoch effizienter Filter**

*Treppenstufenposition*

*Seitenschutz gegen Türen und Wände*

*Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung*

*1 - Ein-/Aus-Schalter*
*2 - Schaumfilter*
*3 - Abluftfilter*
*4 - Motor*
*5 - Polyesterfilter 850 cm²*
*6 - Filterbeutel 11l*
*7 - Behälter*
*8 - Fahrwerk*

**Info & Video**

B

**flexCAT 112Q B-CLASS**
statt € 129,00 zzgl. MwSt.
**125,-**
**€ 148,75 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003135**

| Technische Daten | flexCAT 112Q B-CLASS |
|---|---|
| Saugertyp | trocken |
| Max. Leistung | 900 W |
| Luftmenge | 2.633 l/min |
| Behältervolumen | 12 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 36 mm/2 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1/1 |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 63 dB(A |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 210 mBar |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 400 x 330 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |

***Lieferumfang:***
› Polyesterfilter 850 cm²
› Filterbeutel 11 l
› Abluftfilter
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
› Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
› Bodendüse ECO mit Klappbürste

Spezial

# flexCAT 116Q A-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

Neu

Qualität Made in Europe

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf
- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design
- Energieeffizienzklasse A

*flexCAT 116 Q*

sehr leise

- **Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung**
- **Filterbeutel-Wechselanzeige**
- **Abnehmbares Stromkabel**

*Treppenstufenposition*

*Seitenschutz gegen Türen und Wände*

*Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung*

*1 - Ein-/Aus-Schalter*
*2 - Schaumfilter*
*3 - Abluftfilter*
*4 - Motor*
*5 - Polyesterfilter 850 cm²*
*6 - Filterbeutel 11l*
*7 - Behälter*
*8 - Fahrwerk*

**Info & Video**

A

**flexCAT 116Q A-CLASS**
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
**159,-**
**€189,21 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003140**

| Technische Daten | flexCAT 116Q A-CLASS |
|---|---|
| Saugertyp | trocken |
| Max. Leistung | 650 W |
| Luftmenge | 3.050 l/min |
| Behältervolumen | 16 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 36 mm/2 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1/1 |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 62 dB(A |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Kabellänge | 10 m |
| Unterdruck | 230 mBar |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 400 x 330 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |

***Lieferumfang:***
- Filterbeutel 11 l
- Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- Stofffilter 850 cm²
- HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- Bodendüse ECO mit Klappbürste
- Fugendüse Ø 32 mm
- Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- Polsterdüse Ø 32 mm

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# wetCAT 130 RH/ wetCAT 130 IRH – Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

Neu

- Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Ablassschraube und Henkel am Behälter
- Steckplätze für Zubehör
- Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- Ergonomisches und kompaktes Design

*Geschwindigkeitsregelsystem*
*Warnleuchte „Filtersack voll“*

*Fach für die Lagerung an Bord aller Zubehörteile und Kleinteile, die Sie je nach Anwendung benötigen. Grüne Taste „clean“, um den Filter zu reinigen*

› Filterreinigung per Tastendruck
› Drehschalter zur Leistungsregulierung
› Filterbeutel-Wechselanzeige

› Filterreinigung per Tastendruck
› Drehschalter zur Leistungsregulierung
› Filterbeutel-Wechselanzeige
› Behälter aus Edelstahl

*wetCAT 130 RH*

*wetCAT 130 IRH*

*Kompaktes Design und ergonomischer Griff zum einfachen Transport des Staubsaugers und der Saugrohre mit nur einer Hand*

*Ablassventil und Innengriff für einfache und schnelle Tankentleerung*

**Info & Video**

EDELSTAHL Rost frei

| | wetCAT 130 RH | wetCAT 130 IRH |
|---|---|---|
| statt € 255,00 zzgl. MwSt. | 239,- | 249,- |
| | € 284,41 inkl. MwSt. | € 296,31 inkl. MwSt. |
| | Art.-Nr. 7002120 | Art.-Nr. 7002125 |

| Technische Daten | wetCAT 130 RH | wetCAT 130 IRH |
|---|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken | nass & trocken |
| Max. Leistung | 1.400 W | 1.400 W |
| Luftmenge | 1.983 l/min | 1.983 l/min |
| Behältervolumen | 30 l | 30 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 35 mm/ 2,5 l | 35 mm/ 2,5 l |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1/stufenlos | 1/stufenlos |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A | 76 dB(A |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V | 230 V |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m |
| Unterdruck | 220 mBar | 220 mBar |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 440 x 400 x 650 mm | 440 x 400 x 650 mm |
| Gewicht | 13,5 kg | 13 kg |

*Trolley mit zwei schwenkbaren Rädern und zwei großen robusten Hinterrädern, resistent auch bei schweren Bedingungen auf jeder Art von Boden.*

***Lieferumfang:***
› HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar
› Antistatischer Schlauch 2,5m Ø35mm mit Anschlüssen
› Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
› 2x verchromtes Saugrohr
› Bodendüse nass & trocken
› Fugendüse
› Runddüse mit Bürste
› Adapter für Handwerkzeuge
› 1x Filterbeutel

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 116 PD / flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger für die Teppich, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Zweistufige Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Geeignet für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer

**flexCAT 262-2 IEPD:**

- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

***flexCAT 262-2 IEPD:*** *Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste*

- **Kompaktes Modell**
- **Reinigunsmitteltank**
- **Teppich- und Bodenreinigungsdüse**
- **Polsterreinigungsdüse**
- **Bodendüse mit Klappbürste**

- **Reinigunsmitteltank**
- **Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)**
- **Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff**
- **Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste**

**Info & Video**

***flexCAT 116 PD***

***flexCAT 262-2 IEPD***



*Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster*

***flexCAT 262-2 IEPD:*** *Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks*

EDELSTAHL Rost frei

| | flexCAT 116 PD | flexCAT 262-2 IEPD |
|---|---|---|
| statt € 300,00 zzgl. MwSt. | 289,- | 829,- |
| | € 343,91 inkl. MwSt. | € 986,51 inkl. MwSt. |
| | Art.-Nr. 7003265 | Art.-Nr. 7003271 |

| Technische Daten | flexCAT 116 PD | flexCAT 262-2 IEPD |
|---|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken | nass & trocken |
| Max. Leistung | 1200 W | 2400 W |
| Luftmenge | 3583 l/min | 7000 l/min |
| Behältervolumen | 16 l | 62 l |
| Reinigungsmitteltank Volumen | 3 l | 25 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 36 mm / 2 m | 40 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / zweistufig | 2 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | 73,4 dB(A) | 72,0 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz | 230 V ~50 Hz |
| Unterdruck | 245 mbar | 242 mbar |
| Kabellänge | 8,5 m | 8,5 m |
| Behältermaterial | Kunststoff | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 390 x 370 x 500 mm | 730 x 580 x 970 mm |
| Gewicht | 11 kg | 33 kg |

***Lieferumfang flexCAT 116 PD:***
- Saugschlauch 2 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse mit Klappbürste
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Runddüse mit Bürste
- Polsterreinigungsdüse
- Teppich- und Bondenreinigungdüse
- Nanotech-Filter

***Lieferumfang flexCAT 262-2 IEPD:***
- Saugschlauch 4 m und Polsterreinigungsdüse

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 290 EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Zweistufige Motoren für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

*Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren*

*Integrierte Wasserpumpe mit 450 W Leistung und 90 l/min Förderleistung*

*Schlauchanschluss (Ø 30 mm) zum Leeren des Behälters über die Pumpe*

- **Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen**
- **Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff**
- **Kippvorrichtung**
- **Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern**
- **Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen**

**Info & Video**

**Geeignet bei Überschwemmungen**
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

**flexCAT 290 EPT**
statt € 909,00 zzgl. MwSt.
**875,-**
**€ 1.041,25 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003290**

| Technische Daten | flexCAT 290 EPT |
|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken |
| Max. Leistung | 2400 W |
| Luftmenge | 7000 l/min |
| Behältervolumen | 90 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 2 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 74,5 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 247 mbar |
| Behältermaterial | Polyethylen |
| Abmessungen (L x B x H) | 570 x 700 x 1140 mm |
| Gewicht | 33 kg |

***Lieferumfang:***
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse nass

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

Qualität Made in Europe

- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **feinen Metallspänen**
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Ölresistenter Saugschlauch (serienmäßig im Lieferumfang enthalten)
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

**› Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen**
**› Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen**
**› Kippvorrichtung**

**Info & Video**

**flexCAT 390 EOT**
statt € 949,00 zzgl. MwSt.
**899,-**
**€ 1.069,81 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003390**

*Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff*

*Kippvorrichtung für einfaches Entleeren*

*Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter*

| Technische Daten | flexCAT 390 EOT |
|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken |
| Max. Leistung | 3500 W |
| Luftmenge | 10750 l/min |
| Behältervolumen | 90 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 3 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Behältermaterial | Polyethylen |
| Abmessungen (L x B x H) | 570 x 700 x 1140 mm |
| Gewicht | 38,8 kg |

***Lieferumfang:***
- › Saugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungskappe

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen

Neu

Qualität Made in Europe

- Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Inklusive Microfaser-Staubbeutel

Info & Video

- Hohe Produktivität und Saugleistung, selbst unter höchsten Belastungen
- Kein Saugkraftverlust und immer sauberer HEPA Filter durch Zyklon-Technologie
- Stabiles Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und Fahrgriff
- Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

*Trolley ist extrem langlebig und manövrierfähig*

*Zyklonsystem*

*Kippbarer Behälter*

*HEPA Kartusche*

*Innovative Dichtung*

**flexCAT 378 CYC-PRO**
statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.
**1.039,-**
**€ 1.236,41 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003385**

| Technische Daten | flexCAT 378 CYC-PRO |
|---|---|
| Saugertyp | trocken |
| Max. Leistung | 3.500 W |
| Luftmenge | 12.750 l/min |
| Behältervolumen | 78 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 50 mm / 5 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 3 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 220 mBar |
| Behältermaterial | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 620 x 1335 mm |
| Gewicht | 43 kg |

***Lieferumfang:***
- HEPA-Kartuschen-Filter
- Filterbeutel 12l (1 Stück)
- 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm

Spezial

# flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Qualität Made in Europe

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



*Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne*

- **Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung**
- **Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne**
- **Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung**
- **Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren**
- **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**

**Info & Video**

**flexCAT 378 EOT-PRO**
statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.
**1.039,-**
**€ 1.236,41 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003380**

| Technische Daten | flexCAT 378 EOT-PRO |
|---|---|
| Saugertyp | nass & trocken |
| Max. Leistung | 3500 W |
| Luftmenge | 10.750 l/min |
| Behältervolumen | 78 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 4 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 3 / zweistufig |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 245 mbar |
| Behältermaterial | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 635 x 58 x 1030 mm |
| Gewicht | 34 kg |

***Lieferumfang:***
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- Verchromte Stahlflachdüse
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

**Unverbindliche Aktionspreise**
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

# flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger mit doppeltem Filtersystem zum mühelosen beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

**Neu**

- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- Saugeinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel

**Info & Video**

- **Spezielles Filtersystem zum Beiseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz**
- **Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters**
- **Zubehöraufbewahrung am Gerät**
- **Gebläsefunktion**

***Ausstattung flexCAT 120 VCA:***
›Kartuschenfilter
›Schlauch & Düsensatz
›Kabelhalterung
›Düsenhalterung

**flexCAT 120 VCA**
statt € 42,50 zzgl. MwSt.
**38,90**
**€ 46,29 inkl. MwSt.**
**Art.-Nr. 7003130**

| Technische Daten | flexCAT 120 VCA |
|---|---|
| Saugertyp | trocken |
| Max. Leistung | 1200 W |
| Luftmenge | 1500 l/min |
| Behältervolumen | 20 l |
| Schlauchdurchmesser /-länge | 38 mm / 1 m |
| Anzahl Motoren / Leistungsstufen | 1 / einstufig |
| Motor Kühlung | Bypass |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Elektrischer Anschluss | 230 V ~50 Hz |
| Kabellänge | 3,5 m |
| Unterdruck | 150 mbar |
| Filteroberfläche | 150 cm² |
| Behältermaterial | Metall |
| Abmessungen (L x B x H) | 310 x 310 x 420 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |

***Lieferumfang flexCAT 120 VCA:***
›Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
›Verbindungsrohr
›Fugendüse
›Kartuschenfilter
›Metallschutzgitter

© Stürmer Maschinen GmbH / 2017-09 / PT58,4K/ **Art.-Nr. 8003006-17**

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel.
**Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**

KÖGL
**Ihr zuverlässiger Lieferant für Holzbearbeitungsmaschinen**

**So erreichen Sie uns:**
**Telefon (08 31) 57 07 112**
**Telefax (08 31) 57 07 115**
**info@koegl-maschinen.de**
**www.koegl-maschinen.de**

**Wir sind für Sie da:**
**Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17:30 Uhr**
**Samstag 9.00 – 12.00 Uhr**